

HARDWARE

řada ECO

ECO-READER-T



ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

- snímá karty RFID Unique 125 kHz
- optická signalizace stavu (dvoubarevná LED)
- akustická signalizace stavu ("beeper")
- synchronizace blízkého páru čteček
- konektor pro připojení servisního displeje
- různé barevné verze
- možnost venkovního provedení

Čtečka ECO-READER-T slouží k čtení bezkontaktních médií s čipem H4102 a kompatibilními. Ve verzi CD je možno navíc použít kontaktní čipy typu Dallas. Výstup dat je možno volit mezi formátem ANeT, Wiegand a rozhraním RS485. V systémech ANeT se připojuje k řídicí jednotce AGH-CONTROL-CP nebo jako externí čtečka k docházkovým a výdejovým terminálům. Zařízení je vybaveno optickou a akustickou signalizací stavu a přečtení identifikačního média. V případě instalace dvou blízkých čteček je možno zajistit jejich vzájemnou synchronizaci pro bezproblémové čtení přiblíženého bezkontaktního média. Dále je možno připojit servisní displej pro identifikaci stavu čtečky. Čtečky se dodávají v různých barevných provedeních a také ve venkovní variantě.

HARDWARE

řada ECO



ECO-READER-T



TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení:	10 až 20V DC
Odběr:	max. 100mA
Rozměry skříňky:	80x80x13 mm (Š x V x H) - platí pro interní design (na této straně vlevo) 98 x 132 x 30 mm (Š x V x H) - platí pro venkovní design (na této straně vpravo)
Hmotnost:	cca 60g – interní cca 150g – venkovní
Typ zařízení:	dle ČSN EN 50133-1: pevné
Provozní teplota:	-10°C až +55°C
Třída krytí:	IP 40
Třída prostředí:	dle ČSN EN 50133-1: třída II
Vlhkost:	0 až 75%, nekondenzující

ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o.

Pod Višňovkou 31, 140 00 Praha 4
Tel.:+420 234 037 511
Fax:+420 234 037 510
E-mail:praha@anet.info

Šumavská 35, 658 56 Brno
Tel.:+420 541 321 129
Fax:+420 541 214 616
E-mail:info@anet.info

ANeT Slovakia,s.r.o.

Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, SR
Tel.:+421 326 400 939
Fax:+421 32 6543 450
E-mail:info@anet-trencin.sk

www.anet.info

